

PLYNOVÉ OCELOVÉ KOTLE DESTILA DPL 7-29 AUTOMATIC – H

jsou navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky na ekodesign NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013, příloha II

Kotle firmy DESTILA, s.r.o. typové označení **DPL 7 AUTOMATIC-H, DPL 12 AUTOMATIC-H, DPL 18 AUTOMATIC-H, DPL 25 AUTOMATIC-H, DPL 29 AUTOMATIC-H**, jsou stacionární teplovodní průtočné kotle určené k ohřevu otopné vody v soustavách ústředního vytápění v bytech, rodinných domech, rekreačních zařízeních, provozovnách, dílnách atd. se samotížnou i nucenou cirkulací otopné vody.

Kotle typové označení **DPL 12 AUTOMATIC-H, DPL 18 AUTOMATIC-H, DPL 25 AUTOMATIC-H, DPL 29 AUTOMATIC-H** jsou navíc **kombinované** s možností připojení vodního stacionárního ohříváče. Výkon kotlů je jednostupňový (vypnuto/zapnuto). **Podle způsobu odvádění spalin je provedení kotlů B_{11BS}. Kategorie spotřebičů je I_{2H}.**

Posuzování shody výrobku s požadavky na ekodesign NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013, příloha II

Požadavky na sezónní energetickou účinnost vytápění:

Použitá norma: ČSN EN 15502-1:2013, ČSN EN 15456:2009

Požadavky na energetickou účinnost ohřevu vody:

Použitá norma: ČSN EN 13203-2:2007

Deklarovaný zátěžový profil: XL

Požadavky na hladinu akustického hluku:

Použitá norma: ČSN EN 15036-1:2007

Požadavky na emise oxidu dusíku:

Použitá norma: ČSN EN 15502-1:2013

Typy plynových kotlů	Jmenovitý výkon (kW)	Třída sezónní energetická účinnosti vytápění	Sezónní energetická účinnosti vytápění (%)	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Akustický výkon (dB)	Třída NOx
DPL 7 AUTOMATIC-H	7	C	76	-	54	5
DPL 12 AUTOMATIC-H	12		77	B (55%)	56	
DPL 18 AUTOMATIC-H	18		78		58	
DPL 25 AUTOMATIC-H	25		78		60	
DPL 29 AUTOMATIC-H	29		78		61	